



ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ДБН В.2.2-18:2007

Зміна № 2

Видання офіційне

Київ

Міністерство розвитку громад та територій України
2020



ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ДБН В.2.2-18:2007

Зміна № 2

Видання офіційне

Київ
Мінрегіон України
2020

Мінрегіон України, 2020

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

Сторінка 1
Сторінок 28

Зміна № 2 ДБН В.2.2-18:2007
Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення

- 1 РОЗРОБЛЕНО: Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КИЇВЗНДІЕП")
- РОЗРОБНИКИ: **В. Куцевич**, д-р архіт. (науковий керівник); **Б. Губов**; **Т. Іокова**; **В. Ніжник**, канд. техн. наук; **Р. Уханський**, канд. техн. наук; **Л. Філатова**; **I. Чернядьєва**
- ЗА УЧАСТЮ: ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзееva Національної академії медичних наук України" (**В. Махнюк**, д-р мед. наук; **Т. Станкевич**, канд. мед. наук);
Український НДІ цивільного захисту (**Я. Балло**, канд. техн. наук)
- 2 ВНЕСЕНО: Департамент з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Міністерства розвитку громад та територій України
- 3 ПОГОДЖЕНО: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(лист № 01-9866/261 від 11.07.2019);
Міністерство соціальної політики України
(лист № 21453/0/2-19/61 від 13.12.2019);
Міністерство охорони здоров'я України
(лист № 26-04/48032/2-19 від 11.12.2019).
- 4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністерство розвитку громад та територій України, наказ від 28.12.2019 № 344
- НАДАНО з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її реєстрації та
ЧИННОСТІ: оприлюднення на офіційному вебсайті Мінрегіону (2020-05-01)

ТЕКСТ ЗМІНИ

По всьому тексту державних будівельних норм слова "інвалід", "інваліди-колясочники", "трудотерапія", "крісло-коляска" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "особи з інвалідністю, що пересуваються на кріслах колісних", "працетерапія", "крісло-колісне" у відповідному відмінку та числі.

1 "СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ"

1.1 *Після слів: "закладів соціального захисту населення:" додати: "дитячих будинків-інтернатів".*

2 "НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ"

Виключити такі нормативні акти:

"СанПиН 1304-75 Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых помещениях (Санітарні норми допустимих вібрацій в житлових приміщеннях);

СанПиН 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки (Санітарні норми і правила забезпечення інсоліацією житлових та громадських будинків і території житлової забудови);

СанПиН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови);

ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень".

Скоригувати позначення та (чи) назви таких нормативних актів і нормативних документів:

"ДБН В.1.1-12-2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічних районах України" на: "ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України";

ЗМІНА № 2 ДБН В.2.2-18:2007

Сторінка 2

Сторінок 28

"ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я" на: "ДБН В.2.2-10:2001 Заклади охорони здоров'я";

"ДБН В.2.2-11-2002 Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення" на: "ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення";

"ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди" на: "ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди";

"ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення" на: "ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення";

"ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади" на: "ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади";

"ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення" на: "ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення";

"ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги" на: "ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво";

"ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів" на: "ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів";

"ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" на: "ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів";

"ДБН В.2.5-20:2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання" на: "ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання";

"ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення" на: "ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення";

"ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір" на: "ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ISO 4190-6:1984, IDT)";

"ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів" на: "НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів";

"ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" на: "НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок";

"ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань" на: "ДСанПіН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань".

Замінити такі нормативні посилання:

"НАПБ Б.06.004-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації" на: "ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту";

"НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні" на: "НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні";

"НАПБ Б.01.007-2004 Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах" на: "ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 Настанова з улаштуванням пожежних ліфтів в будинках та спорудах" та "ДСТУ EN 81-72:2017 (EN 81-72:2015, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні";

"ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" на: "ДБН В.2.2-12:2019 Планування та забудова територій";

Сторінка 3

Сторінок 28

"ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва" на: "ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги";

"ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах" на: "ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення";

"ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд" на: "ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту";

"ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення" на: "ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення";

"ДБН В.2.5-23-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення" на: "ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення";

"ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд" на: "ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом";

"ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" на: "ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель";

"ВБН В.2.2.45-1-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди" на: "ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування";

"СНиП II-12-77 Здания и сооружения. Защита от шума (Будинки та споруди. Захист від шуму)" на: "ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму", "ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013 Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огорожувальних конструкцій житлових і громадських будинків" та "ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях";

"СНиП II-35-76 Котельные установки (Котельні установки)" на: "ДБН В.2.5-77:2014 Котельні";

"СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика (Будівельна кліматологія та геофізика)" на: "ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія";

"СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)" на: "ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво";

"СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди)" на: "ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Основні положення проектування";

"СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція та кондиціонування)" на: "ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування";

"СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети (Теплові мережі)" на: "ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі";

"ДСанПіН 136/1940-97 Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання" на: "ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною";

"РД 34.21.122-87/Міненерго СССР, Госстрой СССР Інструкція по устройству молниезахисты зданий и сооружений" на: "ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд";

"ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок (ПУЕ-86 Правила улаштування електроустановок)"; "ПУЕ-2006 Правила улаштування електроустановок" на: "ПУЕ:2017 Правила улаштування електроустановок".

Доповнити такими нормативними актами та нормативними документами:

"ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти;

ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти;

ЗМІНА № 2 ДБН В.2.2-18:2007

Сторінка 4

Сторінок 28

ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства);

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення;

ДСТУ 4809:2007 Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування;

ДСТУ 7246:2011 Дизайн і ергономіка. Сигналіатори звукові немовних повідомлень. Загальні вимоги ергономіки;

ДСТУ 7313:2013 Знаки безпеки та системи евакуаційні фотолюмінесцентні. Загальні вимоги та методи контролювання;

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація;

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення;

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації об'єктів;

ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови;

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель;

ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 Настанова з улаштування контейнерних майданчиків;

ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013 Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування;

ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013 Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огорожувальних конструкцій житлових і громадських будинків;

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях;

ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення;

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху;

ДСТУ Б EN 13779:2011 Вентиляція громадських будівель. Вимоги до систем вентиляції та кондиціонування повітря (EN 13779:2007, IDT);

ДСТУ EN 81-20:2015 (EN 81-20:2014, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські;

ДСТУ EN 81-50:2015 (EN 81-50:2014, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 50. Правила проектування, розрахування, випробування та перевіряння компонентів ліфта;

ДСТУ EN 81-73:2017 (EN 81-73:2016, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі;

ДСТУ EN 81-82:2017 (EN 81-82:2013, IDT) Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Наявні ліфти. Частина 82. Норми щодо поліпшення доступності наявних ліфтів для осіб, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями;

ДСТУ EN 15232-1:2017 (EN 15232-1:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Частина 1. Вплив автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями. Модулі М10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

ДСТУ EN 62305-1:2012 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (EN 62305-1:2011, IDT);

ДСТУ IEC 62305-2:2012 Захист від блискавки. Частина 2. Керування ризиками (EN 62305-1:2010, IDT);

ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей (EN 62305-3:2011, IDT);

ДСТУ EN 62305-4:2012 Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах (EN 62305-4:2011, IDT);

Сторінка 5

Сторінок 28

ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDT);

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів I, II, III, VI (ISO 4190-1:1999, IDT);

ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV (ISO 4190-2:2001, IDT);

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V (ISO 4190-3:1982, IDT);

ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи (ISO 9386-1:2000, IDT);

ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках (ISO 9386-2:2000, IDT);

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів;

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97);

ДСанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу;

ДСанПіН 2.3-185-2013 Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів;

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку;

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації".

3 "ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ"

Доповнити таким терміном:

"3.9 Дитячий будинок-інтернат – за Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 978 [15]".

4 "ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ"

4.1 У підпункті "в" після слів: "або приміщення" вилучити знак: ";" і долучити прийменник "у".

Доповнити новим пунктом:

"4.5а Дитячі будинки-інтернати, що поділяються на заклади 4-х профілів, слід проектувати місткістю до 50 осіб. Призначення закладів різних профілів, комплектація та наповнюваність структурних підрозділів наведені у додатку К".

5 "РОЗМІЩЕННЯ БУДІВЕЛЬ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ"

У 5.2 слова, знаки та цифри "ДБН 360, ДБН В.2.2-17, ДСанПіН 239" замінити словами, знаками та цифрами "ДБН Б.2.2-12, ДБН В.2.2-40, ДСН 239". Доповнити словами, знаками та цифрами "ДСанПіН 2.3-185". Виключити слова, знаки та цифри "СанПіН 2605", "СанПіН 3077".

У 5.3: – третій абзац викласти в такій редакції:

– фізкультурно-оздоровча (на ділянках будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, психоневрологічних інтернатів, дитячих будинків-інтернатів, територіальних центрів, центрів для реінтеграції та соціальної адаптації і соціальної реабілітації – майданчики для занять фізкультурою, у тому числі лікувальною та майданчики для спортивних ігор)".

Сторінка 6

Сторінок 28

– четвертий абзац викласти в такій редакції:

“лікувально-виробнича – для будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, психоневрологічних інтернатів, дитячих будинків-інтернатів, територіальних центрів, центрів для реінтеграції та соціальної адаптації і соціальної реабілітації”.

5.4 викласти в такій редакції: "При плануванні та обладнанні території земельних ділянок і окремих майданчиків необхідно враховувати специфіку діяльності та фізичні можливості осіб, що розміщаються в закладі".

5.5 В кінці речення слова, знаки та цифри: "ДБН 360" замінити словами, знаками та цифрами "ДБН Б.2.2-12" і доповнити словами, знаками та цифрами "ДБН В.2.2-40".

Доповнити новими першим та другим реченнями: "До житлової і господарської зон повинні бути самостійні в'їзди. Допускається передбачати один в'їзд на територію закладів соціального захисту населення місткістю до 50 осіб за умови виконання вимог 15.3 ДБН Б.2.2-12".

У 5.6 в кінці другого та третього речень слова, знаки та цифри "ДБН 360, ДБН В.2.2-17" замінити словами, знаками та цифрами "ДБН Б.2.2-12, ДБН В.2.2-40".

У 5.8 в середині речення, перед словом: "психоневрологічного" виключити сполучник "або", після слів: "психоневрологічного інтернату" доповнити словосполученням: "або дитячого будинку-інтернату";.

У 5.10 в кінці речення слова, знаки та цифри "ДБН В.2.2-17" замінити словами, знаками та цифрами "ДБН В.2.2-40".

У 5.11 після слів: "із місць позбавлення волі" доповнити словосполученням: "дитячих будинків-інтернатів".

6 "ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ"

У другому реченні первого абзацу слово "особливих" замінити на: "складних", слова, знаки та цифри "ДБН В.1.1-5" замінити словами, знаками та цифрами "ДБН В.1.1-45".

В кінці другого абзацу слова, знаки та цифри "ДБН В.2.2-17" замінити словами, знаками та цифрами "ДБН В.2.2-40".

У 6.1.2, таблиця 2 у заголовку рядка 2 слово "вбиральня" замінити на: "туалет". У заголовку рядка 6 вилучити одну зайву літеру "р". У заголовку рядка 22 після слів: "з кімнатою інструктора" доповнити словами: "та коморою матеріалів", у колонці 2 доповнити: "+12".

У 6.2.1, таблиця 3 виключити рядок 10.

У 6.2.3, таблиця 5 у колонках 2, 3, 4 і 5 рядка 24 вказати площу кімнати персоналу: "10".

У 6.3.13, таблиця 10 у рядках 1 і 2 боковика слово "вбиральня" замінити на: "туалет". У виносці "1)" слово "вбиральні" замінити на: "туалеті".

У 6.3.17 у другому реченні третього абзацу після слів: "У психоневрологічних інтернатах" додати: "і дитячих будинках-інтернатах".

У 6.3.18 у п.2 після слів "психоневрологічних інтернатів" додати: "і дитячих будинках-інтернатів".

7 "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА"

У 7.1 слова, знаки та цифри "ДБН В.2.5-13" замінити словами, знаками та цифрами "ДБН В.2.5-56".

7.4 викласти в такій редакції: "Оснащення будинків закладів соціального захисту населення системами протипожежного захисту здійснювати відповідно до ДБН В.2.5-56".

У 7.5 виключити у зв'язку з дублюванням вимог "ДБН В.2.5-56".

Сторінка 7

Сторінок 28

У 7.6 виключити слова: "згідно з ДБН В.1.1-7 (таблиця 6)".

7.7 виключити.

7.8 виключити.

7.10 викласти в такій редакції: "Комори і майстерні, в яких зберігаються та обробляються горючі матеріали, повинні відокремлюватися протипожежними стінами та перекриттями 3-го типу (перегородками 1-го типу)".

7.11 доповнити другим реченням: "Конструкції перегородок та стін, зазначених у переліку цього пункту, повинні мати клас вогнестійкості не менше ніж REI 30 та EI 30 відповідно".

7.15 Перше речення викласти у новій редакції: "Кабелі і електричні мережі в будинках закладів соціального захисту населення повинні бути стійкими до поширення полум'я, а при прокладанні в об'ємах сходових кліток (мереж освітлювання) і коридорах вони повинні відноситися до класу ДТк1 за димоутворюальною здатністю під час тління їхніх неметалевих елементів та класу Тк3 за токсичністю продуктів згоряння їхніх неметалевих елементів згідно з ДСТУ 4809".

Друге речення виключити.

7.16 виключити.

8 "ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ"

У 8.1.1 слова, знаки та цифри "СНиП 2.04.01" замінити словами, знаками та цифрами "ДБН В.2.5-64".

У 8.1.2 слова, знаки та цифри "ГОСТ 2874, ДСанПіН 136/1940" замінити словами, знаками та цифрами "ДСанПіН 2.2.4-171".

У 8.2.1 слова, знаки та цифри "СНиП 2.04.05" замінити словами, знаками та цифрами "ДБН В.2.5-67".

У 8.2.2 слова, знаки та цифри "СНиП 2.04.07, СНиП II-35-76" замінити словами, знаками та цифрами "ДБН В.2.5-39, ДБН В.2.5-77".

Частину третього речення: "і "Рекомендаціями по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та встановлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі" (Посібник до СНиП II-35-76)" виключити.

У 8.2.3 в третьому пункті переліку слово "вбиралень" замінити на слово: "туалетів", у п'ятому пункті переліку слово "дозвіллєвих" замінити на словосполучення: "для проведення дозвілля".

У 8.2.6, таблиця 11 у четвертому пункті переліку слово "Вбиральня" замінити на слово: "Туалетна".

У 8.3.1 слова, знаки та цифри "ДНАОП 0.00-1.32, ДБН В.2.5-27" замінити словами, знаками та цифрами "НПАОП 40.1-1.32, ДСТУ Б В.2.5-82", слова "ПУЭ" – виключити. Доповнити словами, знаками та цифрами "ДСТУ Б В.2.5-38, ДСТУ ЕН 62305-1, ДСТУ IEC 62305-2, ДСТУ ЕН 62305-3, ДСТУ ЕН 62305-4".

У 8.3.4 у другому реченні після слів: "У психоневрологічних інтернатах" додати: "і дитячих будинках-інтернатах".

У 8.4.10 слова, знаки та цифри "ВСН 60, ВБН В.2.2.45-1" замінити словами, знаками та цифрами "ДБН Б.2.2-12, ГБН В.2.2-34620942-002".

У 8.5.1 слова, знаки та цифри "ДНАОП 0.00-1.02" замінити словами, знаками та цифрами "НПАОП 0.00-1.02" і додати: "ДСТУ ISO 4190-1, ДСТУ ISO 4190-2, ДСТУ ISO 4190-3".

ЗМІНА № 2 ДБН В.2.2-18:2007

Сторінка 8

Сторінок 28

У 8.5.3 слова, знаки та цифри "НАПБ Б.01.007" замінити словами, знаками та цифрами "ДСТУ-Н Б В.2.2-38, ДСТУ-Н Б В.1.1-72".

У 8.5.9 слова, знаки та цифри "СанПиН 3077" замінити словами, знаками та цифрами "ДСТУ-Н Б В.1.1-34, ДСТУ-Н Б В.1.1-35".

Додаток Е (довідковий) "БІБЛІОГРАФІЯ"

Пункт "5 Типове положення про психоневрологічний інтернат / Затв. наказом Мінпраці та соціальної політики України від 29.12.2001 № 549, зареєстровано в Мін'юсті України 29 січня 2002 р. за № 68/6356" замінити на: "5 Типове положення про психоневрологічний інтернат / Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 957".

Доповнити:

"15 Типове положення про дитячий будинок-інтернат / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. за № 978.

16 Типове положення про молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату / Затверждено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02.04.2008 за № 173 та зареєстровано в Мін'юсті України 23 липня 2008 р. за № 676/15367.

17 Типове положення про відділення денного догляду для дітей-інвалідів / Затверждено наказом Міністерства соціальної політики України від 09.10.2013 за № 653 та зареєстровано в Мін'юсті України 4 грудня 2013 р. за № 2057/24589.

18 Типове положення про відділення (групу) п'ятиденного стаціонарного догляду / Затверждено наказом Міністерства соціальної політики України від 05.09.2017 за № 1409 та зареєстровано в Мін'юсті України 26 вересня 2017 р. за № 1190/31058.

19 Типове положення про відділення (групу) транзитного перебування / Затверждено наказом Міністерства соціальної політики України від 04.09.2017 за № 1398 та зареєстровано в Мін'юсті України 25 вересня 2017 р. за № 1181/31049.

20 Типове положення про відділення (групу) підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю / Затверждено наказом Міністерства соціальної політики України від 31.08.2017 за № 1385 та зареєстровано в Мін'юсті України 25 вересня 2017 р. за № 1182/31050.

21 Типове положення про відділення паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю / Затверждено наказом Міністерства соціальної політики України від 09.08.2017 за № 1293 та зареєстровано в Мін'юсті України 4 вересня 2017 р. за № 1078/30946.

22 Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.08.2015 р. № 857 "Про затвердження Мінімальних норм забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів в інтернатних установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення" (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 р. за № 1068/27513).

23 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 526-р. "Про національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її 1 етапу".

Доповнити нормативний акт новим додатком І:

**"Додаток І
(обов'язковий)
ДИТЯЧІ БУДИНКИ-ІНТЕРНАТИ**

І.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

І.1.1 Дитячі будинки-інтернати поділяються на заклади I – IV профілів [15].

Сторінка 9

Сторінок 28

І.1.2 У дитячих будинках-інтернатах можуть діяти відповідно до типових положень [15-21] такі відділення (групи): стаціонарного догляду, підтриманого проживання, денного догляду, транзитного перебування, п'ятиденного стаціонарного догляду, паліативного догляду, молодіжні.

Профілі дитячих будинків-інтернатів (відділень), комплектація груп за станом здоров'я, чисельності та віковими ознаками дітей з інвалідністю і (або) осіб з інвалідністю у відділеннях (групах) наведені у додатку К.

І.1.3 Кількість і призначення підрозділів, загальна місткість дитячих будинків-інтернатів визначається завданням на проектування, враховуючи існуючу соціально-демографічну ситуацію, можливість зміни її в місті або сільському поселенні (в якому передбачено нове будівництво, реконструкція або пристосування будівель), а також реформування дитячих будинків-інтернатів.

І.2 РОЗМІЩЕННЯ БУДІВЕЛЬ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

І.2.1 Дитячі будинки-інтернати слід розміщувати на окремих земельних ділянках в озеленених районах міст, переважно обласного або районного значення з метою запобігання дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю до життєдіяльності громади, доступу до закладів охорони здоров'я, освіти, культури, реабілітації, а також доступного проїзду до дитячого будинку-інтернату батьків, родичів (опікунів) та інших відвідувачів.

І.2.2 Розміщення і розміри земельних ділянок визначаються завданням на проектування з урахуванням рішень генерального плану міста, детального плану відповідної території та вимог ДБН Б.2.2-12, ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-40, ДСП 173, ДСН 239, ДСанПіН 2.3-185.

І.2.3 Відстань від межі ділянки дитячого будинку-інтернату до автомагістралей повинна бути не менше ніж 150 м, до доріг (вулиць) місцевого значення – не менше ніж 30 м, до гаражів, стоянок автотранспорту, станцій техобслуговування та автозаправок – не менше ніж 50 м.

І.2.4 Під'їзи до території земельної ділянки дитячого будинку-інтернату повинні мати благоустрій і бути зручними для проїзду та підходу. Зупинка громадського транспорту повинна розміщуватися з боку головного входу до будівлі дитячого будинку-інтернату.

При в'їзді на ділянку необхідно передбачати гостину автомобільну стоянку, місткість якої слід визначати за завданням на проектування з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12 та додатка 10 ДСП 173.

І.2.5 На території земельної ділянки відокремлюють такі зони: житлову (або забудови), фізкультурно-спортивну, навчально-дослідну, відпочинку, господарську.

І.2.6 До житлової і господарської зон повинні бути передбачені самостійні в'їзи. Допускається передбачати один в'їзд на територію дитячого будинку-інтернату за умови забезпечення проїзду пожежних машин до всіх будівель зони забудови. Під'їзи мають бути завширшки не менше ніж 3,5 м і з твердим покриттям.

І.2.7 За умови організації в дитячих будинках-інтернатах груп дітей з інвалідністю за віковими ознаками (однакового віку або з різницею у віці) з урахуванням їхньої статі та стану здоров'я слід передбачати для них зону групових майданчиків з тіньовими навісами.

Площи групових майданчиків приймаються із розрахунку 12 m^2 на одне місце у групі (15 m^2 на одне місце – для дітей з інвалідністю і порушенням опорно-рухового апарату). Групові майданчики повинні бути площею не менше ніж 120 m^2 , мати трав'яне та частково ґрунтове покриття.

Площи тіньових навісів мають бути не менше ніж 40 m^2 із огорожею з південного та західного боків та дерев'яною підлогою.

ЗМІНА № 2 ДБН В.2.2-18:2007

Сторінка 10

Сторінок 28

І.2.8 Дитячий будинок-інтернат може спільно з іншими закладами використовувати фізкультурно-спортивну інфраструктуру району в разі адаптування її до функціональних можливостей та потреб дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю.

За умови створення фізкультурно-спортивної зони на території будинку-інтернату склад та площа майданчиків слід приймати за завданням на проектування з урахуванням вимог ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-13, ДБН В.2.2-40, ДСанПіН 2.3-185.

І.2.9 При проектуванні фізкультурно-спортивної зони слід враховувати можливість використання елементів обладнання для фізичної реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю. Майданчик для гімнастичних занять необхідно передбачити із зоною для занять коригуючою гімнастикою з розрахунку не менше ніж 5 m^2 на одну людину. В складі фізкультурно-спортивної зони передбачають доріжки для рекреаційних прогулянок, лікувальної ходи та бігу підтюпцем. Допускається також розміщення майданчиків з тренажерним обладнанням.

Додатково за завданням на проектування на території будинку-інтернату може передбачатися спеціалізована лікувально-фізкультурна зона із застосуванням новітніх методів фізичної реабілітації (апітерапії, каністерапії, іпотерапії тощо), а також із улаштуванням відкритого лікувально-оздоровчого басейну.

І.2.10 Навчально-дослідну зону, яка може включати у себе ділянки для овочевих і польових культур, декоративних рослин, теплицю, зоокуточок тощо, слід проектувати не більше ніж 20 м від будівель.

І.2.11 Зона відпочинку для дітей з інвалідністю шкільного віку та осіб з інвалідністю містить майданчики активного та тихого відпочинку. Майданчики активного відпочинку можуть прилягати до фізкультурно-спортивної зони, розміщуватись біля входів та виходів з ділянки на вулицю. Майданчики для тихого відпочинку необхідно розміщувати у комплексі з озелененням.

І.2.12 Планування та обладнання території земельної ділянки і окремих майданчиків повинні враховувати специфіку діяльності та фізичні можливості дітей з інвалідністю 4-18 років та осіб з інвалідністю 18-35 років.

І.2.13 Усі функціональні зони земельної ділянки повинні бути пов'язані пішохідними доріжками. Матеріали покриття прогулянкових доріжок і тротуарів повинні забезпечувати безпечні пересування дітей з інвалідністю і осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату.

На поворотах та вздовж прогулянкових доріжок і тротуарів повинні бути органіовані майданчики для відпочинку, які обладнані лавами з навісами. Уклон і ширину прогулянкових доріжок і тротуарів, сходів і пандусів, а також необхідність встановлення огорож та поручнів слід приймати згідно з ДБН В.2.2-40 та ДСанПіН 2.3-185.

І.2.14 Озеленення ділянки дитячого будинку-інтернату передбачається не менше 40 % загальної площи території. Ширина смуги озеленення з боку вулиць повинна бути не менше ніж 6 м, а до майданчиків відпочинку – 10 м, з інших боків – 1,5 м.

І.2.15 Господарська зона повинна бути розташована поблизу харчоблока, мати асфальтове або бетонне покриття і огорожу із зелених насаджень. На території господарської зони розміщуються майданчики (розвантажувальний; контейнерний для сміття; для сушіння білизни; чистки килимів) та споруди (складські; ремонтні майстерні; а також, за необхідності, – пральня, котельня, овочесховище, гаражі для спеціального транспорту з перевезення дітей з інвалідністю).

Допускається в господарській зоні передбачати автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів працівників закладу на відстані не менше ніж 15 м від будівлі (ДБН Б.2.2-12). Не слід розміщувати автостоянку з боку вікон блоків із житловими приміщеннями.

Сторінка 11

Сторінок 28

І.2.16 Проектувати контейнерні майданчики для збирання сміття й відходів слід згідно з вимогами ДСТУ-Н Б Б.2.2-7. Відстань від контейнерного майданчика до будівель житлової зони, ігрових (групових), фізкультурних майданчиків має бути не менше ніж 20 м (ДСП 173).

І.2.17 Територія дитячого будинку-інтернату повинна мати огорожу заввишки не менше ніж 1,6 м. Конструкція огорожі має забезпечувати повіtroобмін, пропускати світло і не закривати територію від огляду ззовні.

І.3 ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

І.3.1 Загальні вимоги

І.3.1.1 Дитячі будинки-інтернати рекомендується проектувати в окремо розташованих будівлях павільйонного або блокового типу з максимальним розосередженням житлових осередків різних вікових груп дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю (діти з інвалідністю дошкільного віку 4-8 років; діти з інвалідністю шкільного віку 8-12 і 12-18 років; особи з інвалідністю 18-25 і 25-35 років) згідно з вимогами цих норм та положень ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-15 у відповідності з санітарно-гігієнічними та протипожежними нормами.

Інсоляцію житлових приміщень слід передбачати згідно з ДБН Б.2.2-12, ДСП 173.

При розробленні конструктивних рішень будівель, що зводяться в складних умовах будівництва, слід керуватися ДБН В.1.1-12 і ДБН В.1.1-45. Огорожувальні конструкції необхідно проектувати згідно з ДБН В.2.6-31.

І.3.1.2 Об'ємно-планувальне рішення будівель дитячих будинків-інтернатів повинне формувати архітектурне безбар'єрне середовище у приміщеннях, зонах у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-40.

І.3.1.3 Будівлі дитячих будинків-інтернатів слід проектувати не вище трьох поверхів і не нижче II ступеня вогнестійкості незалежно від кількості місць. При розміщенні житлових (спальних) кімнат для дітей з інвалідністю і осіб з інвалідністю і порушенням опорно-рухового апарату на другому та третьому поверхах слід передбачати встановлення ліфтів, які влаштовують згідно з ДБН В.2.2-40 і розраховують на перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, що пересуваються на кріслах колісних.

Під час проведення реконструкції в існуючих будинках і спорудах закладів соціального закладу населення та обладнання коридорів, сходів та сходових кліток механічними підйомниками для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, зазначені підйомники не повинні зменшувати ширину шляхів евакуації.

І.3.1.4 Шляхи евакуації з будівлі дитячого будинку-інтернату мають відповідати вимогам ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-9 та ДБН В.2.2-40. Вимоги до внутрішнього обладнання, призначеного для оповіщення, евакуації, інформування про небезпеку дітей з інвалідністю і осіб з інвалідністю усіх категорій слід виконувати згідно з положеннями ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.5-56, а також ДСТУ-Н Б В.2.2-31, ДСТУ 7246.

І.3.1.5 З кожного житлового (групового) осередку дітей з інвалідністю дошкільного віку 4-8 років, а також з житлових осередків відділення паліативного догляду, мають бути передбачені окремі евакуаційні виходи назовні.

І.3.1.6 Основні та допоміжні входи до будівлі, а також евакуаційні виходи з будівлі слід обладнувати пандусами, а за необхідності – сходами згідно з ДБН В.2.2-40. Ширина вхідних тамбурів має бути не менше ніж 2,2 м (вхідних дверей – не менше ніж 1,2 м), а їхня глибина – не менше 1,5 м.

І.3.1.7 Ширина коридорів у загальній групі приміщень встановлюється не менше ніж 2,2 м, в житлових групах – не менше ніж 1,8 м (а для дітей з інвалідністю і порушенням опорно-рухового

Сторінка 12

Сторінок 28

апарату – 2,2 м). Коридори не повинні мати виступних елементів огорожувальних конструкцій, на стінах передбачаються захисні панелі заввишки не менше ніж 0,6 м від рівня підлоги.

І.3.1.8 Коридори, сходи і пандуси у будівлях повинні мати з обох боків поручні, які встановлюються у обох рівнях на висоті 0,7 м і 0,9 м (а в блоках приміщень для дошкільних груп – на висоті 0,5 м і 0,9 м). Сходи і пандуси також повинні мати огорожу заввишки не менше ніж 1,8 м або мати суцільну огорожу сіткою.

І.3.1.9 На шляху слідування дітей з інвалідністю і осіб з інвалідністю не допускається використовувати обертові двері, турнікети та гвинтові сходи, а дверні прорізи не повинні мати порогів.

І.3.1.10 Для підвищення рівня безпеки евакуації дітей з інвалідністю і осіб з інвалідністю з психічними та фізичними вадами на випадок надзвичайних ситуацій в закладах допускається передбачати фотолюмінесцентні системи (ФЛС), які включають у себе попереджуvalальні та інформаційні знаки, таблицки, розмітки, стрічки, покриття тощо згідно з положеннями ДСТУ 7313. Необхідність влаштування фотолюмінесцентної системи в будівлі дитячого будинку-інтернату повинна бути вказана в завданні на проектування.

І.3.1.11 У туалетах, ванних кімнатах та душових кабінах слід передбачати санітарне обладнання згідно з положеннями ДБН В.2.2-40.

І.3.1.12 Висота основних приміщень дитячих будинків-інтернатів має бути не менше ніж 3,0 м.

І.3.1.13 Об'ємно-планувальну структуру будівлі дитячого будинку-інтернату необхідно створювати на основі функціонально об'єднаних груп приміщень: житлових груп; загальних (культури і дозвілля, фізкультурно-оздоровчих занять, трудової діяльності); обслуговуючих (медичних, їдальні, адміністративно- побутових і службових, складських і господарських).

І.3.1.14 Проведення комплексу реабілітаційних заходів згідно з індивідуальними програмами реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю усіх відділень із урахуванням різних видів реабілітації (медичної, психолого-педагогічної, фізичної, фізкультурно-оздоровчої, трудової, соціально-побутової) потребує створення відповідного середовища: розширення функцій і складу загальних і обслуговуючих груп приміщень, що склалися у закладах соціального захисту населення, також формування окремого корекційно-реабілітаційного блоку (центра) або використання матеріальної бази закладів освіти, охорони здоров'я та інших закладів.

І.3.1.15 Основні функціональні групи приміщень рекомендується розташовувати в окремих блоках, що дозволить дотримувати для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, що перебувають або проживають в дитячих будинках-інтернатах, вікової ізоляції та гендерного розмежування, а також зниження шумових та вібраційних впливів. Між житловими, загальними і обслуговуючими приміщеннями мають бути забезпечені короткі та зручні сполучення.

І.3.2 Житлові приміщення

І.3.2.1 У залежності від вікової градації контингенту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, що перебувають або проживають у дитячому будинку-інтернаті, та можливості їх самостійного пересування приймаються склад та площа житлових кімнат, житлових груп і загальних приміщень відділень, які наведені у таблицях І.1, І.2 та І.3.

Житлові кімнати, житлові групи обладнуються кнопками виклику персоналу закладу.

Сторінка 13

Сторінок 28

Таблиця І.1 – Склад та площі приміщень житлових груп (житлових осередків) і загальних приміщень відділень для дітей з інвалідністю 4-8 років

| Приміщення | Розрахункова площа на одне місце або площа приміщень, м ² , не менше ніж | | |
|---|---|---|---|
| | для дітей з інвалідністю, які самостійно пересуваються | для дітей з інвалідністю, які самостійно пересуваються на кріслах колісних (під наглядом) | для дітей з інвалідністю, самостійне пересування яких є значно ускладненим або неможливим |
| Житлова група (житловий осередок) | | | |
| 1 Роздягальня (гардеробна) | 1,5 на одне місце | 2,0 на одне місце | – |
| 2 Ігрова | 4,0 на одне місце | 5,0 на одне місце ("–" при організації ігрової зони в одному приміщенні зі спальнєю) | – |
| 3 Спальня ¹⁾ (Спальня з ігровою зоною) | 3,0 на одне місце | 4,0 на одне місце (9,0 /5+4/) на одне місце | 3,0 на одне місце |
| 4 Кімната для індивідуальних занять (логопедичний кабінет) | 12 | 12 | – |
| 5 Буфетна | 5 | 5 | 5 |
| 6 Туалетна (з зоною умивальників з піддонами для миття ніг) | 1,2 на одне місце | 1,5 на одне місце (згідно з ДБН В.2.2-4) | 1,5 на одне місце |
| 7 Ванно-душова | 8 | 8 | 10-12 |
| 8 Кімната для чергового персоналу | 8 | 8 | 8 |
| 9 Кімната для зберігання крісел колісних, каталок, вертикализаторів | – | 6 | 6 |
| 10 Інвентарна | 4 | 4 | 4 |
| Загальні приміщення відділення | | | |
| 11 Кімната для зберігання сезонного одягу та взуття ²⁾ | 6 | 6 | 6 |
| 12 Комора для зберігання чистої білизни | 6 | 6 | 6 |
| 13 Кімната для сушіння одягу та взуття ²⁾ | 4 | 4 | – |
| 14 Кімната для персоналу | 8 | 8 | 8 |
| 15 Санвузол для персоналу (чоловічий та жіночий) | Один унітаз, один умивальник у шлюзі, одна душова кабіна з місцем для роздягання (згідно з 6.3.15 цих норм) | | |
| 16 Інвентарна | 4 | 4 | 4 |

¹⁾ Спальні для груп денного догляду слід проектувати з розрахунку обслуговування 50 % дітей з інвалідністю в групі.

²⁾ Не передбачаються для груп денного догляду.

Таблиця І.2 – Склад та площі приміщень житлових груп (житлових осередків) і загальних приміщень відділень для дітей з інвалідністю 8-18 років

| Приміщення | Розрахункова площа на одне місце або площа приміщень, м ² , не менше ніж | | |
|--|--|---|---|
| | для дітей з інвалідністю, які самостійно пересуваються | для дітей з інвалідністю, які самостійно пересуваються на кріслах колісних (під наглядом) | для дітей з інвалідністю, самостійне пересування яких є значно ускладненим або неможливим |
| | 1 | 2 | 3 |
| Житлова група (житловий осередок) | | | |
| 1 Передпокій з гардеробною | 2,0 на одне місце | 2,5 на одне місце | – |
| 2 Кімната для відпочинку і дозвілля | 36 | 36 ("—" при організації зони відпочинку та дозвілля в одному приміщенні зі спальнєю) | – |
| 3 Спальня ^{1), 2)} | 5,0 на одне місце | 6,0 на одне місце | 6,0 на одне місце |
| (Спальня з зоною відпочинку і дозвілля) | | (11,0 /6+5/) на одне місце | |
| 4 Кімната для індивідуальних занять (логопедичний кабінет) | 16 (на кожні дві групи) | 16 (на кожні дві групи) | – |
| 5 Кухня-буфетна | 9 | 12 | – |
| 6 Кухня-роздавальна | 12 ³⁾ | 12 | 12 |
| 7 Туалет | 3 | 4 | 4 |
| | Один унітаз, один умивальник на 4 особи | | |
| 8 Умивальна з піддоном для миття ніг | Один умивальник, один піддон на 4 особи, але не менше двох умивальників (згідно з 6.3.13 цих норм і ДБН В.2.2-9) | | |
| 9 Ванно-душова | 8 | 8 | 10-12 |
| 10 Кімната гігієнічного душу з місцем для роздягання | 4 | 4 | – |
| 11 Побутова кімната | 9 | 12 | |
| 12 Санітарна кімната | – | – | 12 |
| 13 Кімната для чергового персоналу | 8 | 8 | 8 |
| 14 Кімната для зберігання крісел колісних, каталок, вертикализаторів | – | 6 | 6 |
| 15 Інвентарна | 4 | 4 | 4 |
| Загальні приміщення відділення | | | |
| 16 Приміщення для працетерапії з коморою для матеріалів | 24+12 | 24+12 | – |

Сторінка 15

Сторінок 28

Кінець таблиці І.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 17 Кімната для зберігання сезонного одягу та взуття ⁴⁾ | 9 | 9 | 9 |
| 18 Комора чистої білизни | 6 | 6 | 6 |
| 19 Кімната для сушіння одягу та взуття ⁴⁾ | 4 | 4 | 4 |
| 20 Кімната персоналу | 8 | 8 | 8 |
| 21 Санвузол для персоналу (чоловічий та жіночий) | Один унітаз, один умивальник у шлюзі, одна душова кабіна з місцем для роздягання (згідно з 6.3.15 цих норм) | | |
| 22 Інвентарна | 4 | 4 | 4 |

¹⁾ Спальні для груп денного догляду слід проектувати з розрахунку обслуговування 50 % дітей з інвалідністю в групі.

²⁾ Спальні слід проектувати окремими для хлопчиків та дівчаток і не більше ніж на 4 особи кожна.

³⁾ Передбачається за відсутності їдальні у закладі.

⁴⁾ Не передбачаються для груп денного догляду.

Таблиця І.3 – Склад та площі приміщень житлових груп (житлових осередків) і загальних приміщень відділень для осіб з інвалідністю (18-35 років)

| Приміщення | Розрахункова площа на одне місце або площа приміщень, м ² , не менше ніж | | | |
|---|--|--|--|---|
| | для осіб з інвалідністю, які самостійно пересуваються | для осіб з інвалідністю, які самостійно пересуваються на кріслах колісних (під наглядом) | для осіб з інвалідністю, самостійне пересування яких є значно ускладненим або неможливим | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Житлова група (житловий осередок) | | | | |
| 1 Житлові кімнати ¹⁾ : | | | | |
| на одне місце | 10 | 12 | 12 | |
| на два місця | 16 | 20 | 16 | |
| на три місця | 24 | 30 | 24 | |
| 2 Туалет | Один туалет на кожну житлову кімнату або на дві кімнати при їх суміжному розташуванні в блочі. Один унітаз, один умивальник (згідно з 6.3.13 цих норм і ДБН В.2.2-9) | | Один унітаз, один умивальник | |
| 3 Умивальна з піддоном для миття ніг | Один умивальник, один піддон на 4 особи з інвалідністю | | Два умивальники, один піддон | |
| | (Згідно з 6.3.13 цих норм і ДБН В. 2.2-9) | | | |
| 4 Кімната для відпочинку і дозвілля | 1,2 (на одну особу) | 1,4 (на одну особу) | – | |
| 5 Кімната для індивідуальних та групових занять | 12 | 16 | – | |
| 6 Кухня-буфетна | 12 | 16 | – | |

ЗМІНА № 2 ДБН В.2.2-18:2007

Сторінка 16

Сторінок 28

Кінець таблиці І.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---------------------|--------|
| 7 Кухня-роздавальна | 12 ²⁾ | 12 | 12 |
| 8 Ванна кімната | 12 | 12 | 12 |
| 9 Душові кабіни з місцем для роздягання | Одна душова кабіна на кожну житлову кімнату або на дві кімнати при їх суміжному розташуванні в блоці ³⁾ (згідно з 6.3.13 цих норм і ДБН В.2.2-9) | | – |
| 10 Побутова кімната | 12 | 12 | – |
| 11 Санітарна кімната | – | – | 12 |
| 12 Гардеробна для зберігання верхнього одягу | – | 0,6 (на одну особу) | – |
| 13 Місце для зберігання каталог та крісел колісних, вертикалізаторів, підйомників, велосипедів тощо | – | 6 | 6 |
| Загальні приміщення відділення | | | |
| 14 Гурткова з коморою (або приміщення для працетерапії з коморою для матеріалів) | 24+6 24+12 | 24+6 24+12 | – – |
| 15 Кімната для прасування білизни та одягу | 6 | 6 | 6 |
| 16 Комора чистої білизни | 2 | 2 | 4 |
| 17 Кімната персоналу | 8 | 8 | 8 |
| 18 Санвузол для персоналу (чоловічий та жіночий) | Один унітаз, один умивальник у шлюзі, одна душова кабіна з місцем для роздягання (згідно з 6.3.15 цих норм) | | |
| 19 Кімната гігієнічного душу з місцем для роздягання | 4 | 4 | – |
| 20 Інвентарна | 4 | 4 | 4 |
| 21 Приміщення для куріння | 15 | 15 | – |

¹⁾ Допускається частину житлових кімнат проектувати з суміщеними санвузлами (туалет і душова кабіна) згідно з 6.3.13 цих норм.

²⁾ Передбачається за відсутності її дальні у закладі.

³⁾ За наявності в відділеннях осіб з інвалідністю, що пересуваються на кріслах колісних, слід передбачати для них спеціальні душові кабіни.

І.3.2.2 Спальні для дітей з інвалідністю 4-8 років проектируються на одну групу з розрахунку не менше ніж 3 м² (не менше ніж 4 м² для дітей з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних) на одне місце (див. таблицю І.1). Для дітей з інвалідністю, які самостійно пересуваються на кріслах колісних (під наглядом), рекомендується проектувати житлову кімнату, що складається з двох зон: спальної і ігрової з розрахунку не менше ніж 9,0 м² на одне місце.

Сторінка 17

Сторінок 28

І.3.2.3 Житлові приміщення для дітей з інвалідністю 8-18 років слід проектувати окремими для хлопчиків та дівчаток і не більше ніж на 4 особи кожна з розрахунку не менше ніж 5-6 м² на одне місце (див. таблицю І.2). Для дітей з інвалідністю, які самостійно пересуваються на кріслах колісних (під наглядом), рекомендується проектувати спальню з зоною відпочинку та дозвілля і з розрахунку не менше ніж 11,0 м² на одне місце.

І.3.2.4 За умови створення універсального простору для різновікових груп дітей з інвалідністю 4-18 років кількість місць в спальніх кімнатах слід приймати не більше ніж 4. Групи дітей з інвалідністю формуються з різницею в віці, яка передбачена в Типових положеннях про відділення (групи) [17-21]. Розрахункова площа на одне місце спалень для груп дітей з інвалідністю дошкільного і шкільного віку, незалежно від стану здоров'я дітей з інвалідністю, приймається не менше ніж 6,0 м². Зміни та уточнення складу та площ приміщень житлових осередків і загальних приміщень відділень слід виконувати згідно з завданням на проектування.

І.3.2.5 Житлові кімнати для осіб з інвалідністю 18-35 років рекомендується проектувати на одне, два або три місця.

Площи житлових кімнат на одне та два місця для осіб з інвалідністю, що самостійно пересуваються і для осіб з інвалідністю, що пересуваються на кріслах колісних, рекомендується проектувати згідно з розрахунком не менше ніж: 8 м² на одне місце, але не менше ніж 10 м² – в одномісних кімнатах для осіб з інвалідністю, що самостійно пересуваються; 10 м² на одне місце, але не менше ніж 12 м² – в одномісних кімнатах для осіб з інвалідністю, що пересуваються на кріслах колісних; 8 м² на одне місце, але не менше ніж 12 м² – в одномісних кімнатах для осіб з інвалідністю, що самостійно пересуваються на кріслах колісних.

Співвідношення житлових кімнат різної місткості, а також житлових груп у відділеннях дитячих будинків-інтернатів слід приймати за завданням на проектування з урахуванням місцевих умов.

І.3.2.6 До складу відділень рекомендується включати 2-3 житлові групи із загальними приміщеннями реабілітаційного та побутового призначення, а також приміщення для проведення дозвілля.

І.3.2.7 У відділеннях транзитного перебування, підтриманого проживання для дітей з інвалідністю 16-18 років та осіб з інвалідністю 18-35 років, які самостійно пересуваються, і для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, на одну-две житлових групи слід передбачати кухню-буфетну, призначену для приготування їжі, а також замість кухні-буфетної допускається передбачати вбудовану кухню при житловій кімнаті за умови обладнання її електроплитою та влаштуванням у ній примусової вентиляції згідно з ДБН В.2.2-15.

Приміщення кухні-роздавальної, яку призначено для підігрівання та роздавання їжі, що доставляється з їдалні, передбачається у житлових групах для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, що самостійно пересуваються на кріслах колісних, повинна поділятися на зони: для прання та сушіння дрібних речей; зберігання предметів прибирання; чищення одягу та взуття (див. таблиці І.2 і І.3).

І.3.2.8 Побутова кімната у відділеннях для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, спроможних самостійно пересуватися, і для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, які пересуваються самостійно на кріслах колісних, повинна поділятися на зони: для миття та стерилізації суден; миття та сушіння клейонок; зберігання предметів прибирання; сортування, сушіння та тимчасового зберігання брудної білизни (див. таблиці І.2 і І.3).

Санітарна кімната передбачається у відділеннях для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, що самостійно пересуваються на кріслах колісних, повинна мати зони: для миття та стерилізації суден; миття та сушіння клейонок; зберігання предметів прибирання; сортування, сушіння та тимчасового зберігання брудної білизни (див. таблиці І.2 і І.3).

Сторінка 18

Сторінок 28

І.3.2.9 Склад та площі приміщень житлових груп і загальних приміщень відділень для дітей з інвалідністю 4-8 років і 8-18 років, для осіб з інвалідністю 18-35 років є базовими для проектування житлових груп у відділеннях, що визначені в Положенні про дитячий будинок-інтернат: молодіжне, денного догляду, стаціонарного догляду (у тому числі 5-денного), транзитного перебування, підтриманого проживання, паліативного догляду.

І.3.2.10 Формування житлових приміщень і житлових груп для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, які самостійно пересуваються, які самостійно (або під наглядом) пересуваються на кріслах колісних і самостійне пересування яких є значно ускладненим або неможливим, повинно вестись, враховуючи різні режими утримання і необхідність різних видів побутового, медичного обслуговування і корекційно-реабілітаційних заходів.

І.3.2.11 Створення умов для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, наближених до звичайних умов життя і побуту людини, можливо при проектуванні "житлових осередків" – груп житлових приміщень, які включають одне (спальня – для дітей з інвалідністю від 4 до 8 років) або декілька (для дітей з інвалідністю 8-18 років та осіб з інвалідністю 18-35 років) спалень або житлових кімнат (з ігровою кімнатою або кімнатою для відпочинку і дозвілля, кімнатою для індивідуальних занять) та побутовими приміщеннями (роздягальня, гардеробна, ванно-душова, туалет, буфетна або кухня-буфетна, побутова кімната тощо).

І.3.2.12 Приміщення молодіжного відділення (групи) осіб з інвалідністю 18-35 років повинні розміщуватися ізольовано від основних приміщень дітей з інвалідністю 4-8 і 8-18 років в окремих: блочі, корпусі або поверсі (першому, другому або третьому) з самостійним входом.

І.3.2.13 Для організації п'ятиденного перебування дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю відділення (групи) повинно мати: приміщення для проживання, навчання, реабілітації, денного відпочинку, ігор, приймання їжі, особистої та загальної гігієни тощо.

І.3.2.14 Відділення (групи) денного догляду передбачається для дітей з інвалідністю від 4 до 18 років [17]. Спальні кімнати для груп денного догляду слід проектувати з розрахунку обслуговування 50 % дітей з інвалідністю в групі. Спальні кімнати для дітей з інвалідністю 8-18 років слід проектувати окремими для хлопчиків та дівчаток і не більше ніж на 4 особи кожна.

У відділенні можуть міститися також окремі групи неповного дня або чергові групи, які функціонують в ранкові та вечірні часи. Склад і площі приміщень для них приймаються за завданням на проектування.

І.3.2.15 Відділення (групи) транзитного перебування створюються для надання дітям з інвалідністю 4-16 років та особам з інвалідністю до 18-33 років соціальних послуг з метою підготовки до сімейних форм виховання або до самостійного проживання (у тому числі підтриманого).

Для організації та забезпечення транзитного перебування (строком до 24-х місяців) у відділенні повинні бути приміщення для проживання, розвитку навичок приготування їжі, догляду за одягом і взуттям, використання побутових приладів, а також для денного відпочинку, ігор, приймання їжі, особистої та загальної гігієни тощо та службові приміщення (див. таблиці І.1 – І.3).

До складу приміщень житлових груп (або загальних приміщень) цього відділення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю допускається вводити навчальне приміщення соціально-побутового орієнтування із розрахунку не менше ніж 3 m^2 на одну людину. Приміщення соціально-побутового орієнтування складається з навчальних зон: кухні, пральні, місць для прасування, лагодження одягу, догляду за взуттям тощо.

І.3.2.16 При створенні відділення (груп) підтриманого проживання для осіб з інвалідністю від 18 років, які можуть проживати самостійно при наданні необхідного обсягу стороннього догляду та побутового обслуговування, житлові кімнати слід передбачати на 1-2 місця з прикімнатними сан-

Сторінка 19

Сторінок 28

вузлами. Рекомендується також замість кухонь-буфетних проектувати і вбудовані кухні (кухні-ніші), які обладнуються електроплитами та витяжною вентиляцією.

І.3.2.17 Відділення (групи) паліативного догляду створюються для дітей з інвалідністю 4-18 років та осіб з інвалідністю з 18 років, які не здатні до самообслуговування і перебувають на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань та потребують постійного стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, комплексу реабілітаційних заходів.

Для організації паліативного догляду в відділеннях мають бути передбачені приміщення для проживання, реабілітації та аблітізації, приймання їжі, особистої та загальної гігієни, проведення дозвілля (див. таблиці І.1 – І.3).

І.3.2.18 Житлові групи приміщень необхідно проектувати непрохідними.

І.3.2.19 Для забезпечення необхідного доступу на ділянку дітей з інвалідністю 4-8 років із різних відділень, а також дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з відділень паліативного догляду житлові осередки для них слід проектувати на першому поверсі будівлі з окремими виходами та обладнаними при них коморами для зберігання крісел колісних.

І.3.3 Загальні приміщення

І.3.3.1 Корекційно-реабілітаційні приміщення

І.3.3.1.1 До групи загальних приміщень, що безпосередньо призначенні для навчання і розвитку дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, відносяться приміщення з психолого-педагогічної корекції та соціально-побутового орієнтування.

І.3.3.1.2 Склад та площа групи загальних приміщень для корекційно-реабілітаційної роботи в дитячих будинках-інтернатах слід передбачати відповідно до таблиці І.4.

Таблиця І.4 – Склад та площа загальних приміщень для корекційно-реабілітаційної роботи

| Приміщення | Розрахункова площа на одне місце або площа приміщень, м ² , не менше ніж | |
|--|---|---|
| | для дітей з інвалідністю 4-8 і 8-18 років | для осіб з інвалідністю 18-35 років |
| 1 Кабінет психолога | 12 | 14 |
| 2 Кімната для занять з психолого-педагогічної корекції | 18 | 24 |
| 3 Кабінет логопеда | 18 | 18 |
| 4 Сенсорна кімната | 5,0 м ² на одну людину, але не менше 30 м ² | 6,0 м ² на одну людину, але не менше 30 м ² |
| 5 Музичний зал (кабінет логоритміки) з коморою інвентаря | 5,0 м ² на одну людину, але не менше 60+6 | 6,0 м ² на одну людину, але не менше 60+12 |
| 6 Навчальне приміщення соціально-побутового орієнтування | 3,0 м ² на одну людину, але не менше 24 | 3,0 м ² на одну людину, але не менше 24 |

І.3.3.1.3 При проектуванні сенсорної кімнати необхідно враховувати те, що простір має поділятися на дві частини: релаксаційну і активаційну з відповідним облаштуванням для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю.

ЗМІНА № 2 ДБН В.2.2-18:2007

Сторінка 20

Сторінок 28

І.3.3.1.4 Профілактичні та лікувальні сеанси в сенсорних кімнатах повинні проводитися спеціалістами-психологами за попередньо створеними програмами. Заняття із дітьми з інвалідністю або із особами з інвалідністю здійснюються індивідуально або групами чисельністю не більше 5 людей.

У залежності від завдань і методики проведення сеансів сенсорна кімната має бути обладнана безкаркасними меблевими модулями і світломузичним супроводом, ароматичними сенсорами, масажним і інтерактивним обладнанням.

І.3.3.1.5 Приміщення соціально- побутового орієнтування слід проектувати з відокремлених навчальних зон: кухні, пральні, місць для прасування, лагодження одягу, догляду за взуттям тощо.

І.3.3.2 Приміщення для проведення дозвілля та фізкультурно-оздоровчих занять

І.3.3.2.1 До групи приміщень для проведення дозвілля та фізкультурно-оздоровчих занять дитячих будинків-інтернатів відносяться: зал для глядачів з фойє, клубні приміщення (в складі бібліотеки-читальні, інтернет-клубу і кімнат для гурткових занять), фізкультурно-оздоровчі з допоміжними приміщеннями.

І.3.3.2.2 Кількість місць у залі для глядачів слід приймати з розрахунку обслуговування 100 % дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, спроможних до самообслуговування (що самостійно пересуваються, включаючи тих, хто пересувається на кріслах колісничих) і 20 % тих, хто потребує постійного догляду і пересувається зі значним ускладненням або не пересувається самостійно з груп (відділень) денного догляду, тимчасового та постійного перебування або проживання.

І.3.3.2.3 Склад і площа приміщень для проведення дозвілля та фізкультурно-оздоровчих приміщень дитячих будинків-інтернатів слід приймати згідно з таблицею І.5.

Таблиця І.5 – Склад і площа приміщень для проведення дозвілля та фізкультурно-оздоровчих занять

| Приміщення | Розрахункова площа на одне місце або площа приміщень, м ² , не менше ніж, за місткості закладів | |
|---|--|---|
| | до 25 місць | від 26 до 50 місць |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Зал для глядачів з естрадою | – | Проектується згідно з ДБН В.2.2-16 із розрахунку на одне місце у залі: для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, що самостійно пересуваються, – 1,1 м ² ; для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, що пересуваються на кріслах колісничих, – 2,2 м ² |
| 2 Фойє | – | 0,5 м ² на одне місце у залі, але не менше ніж 24 |
| 3 Артистична із туалетом | – | 10 2 Один унітаз і один умивальник |
| 4 Бібліотека-читальня | | 0,3 м ² на одне місце у закладі |
| 5 Приміщення інтернет-клубу | 12 | 18 |
| 6 Гурткова | 18 | 18 |
| 7 Комора інвентаря | 6 | 10 |
| 8 Туалет при фойє для дівчат (жінок) та хлопців (чоловіків) | – | Універсальна кабіна згідно з ДБН В.2.2-40 |

Сторінка 21

Сторінок 28

Кінець таблиці І.5

| 1 | 2 | 3 |
|--|---|---|
| 9 Фізкультурно-оздоровчі приміщення (з коморами для спорт-івентаря та кімнатою тренера): | | Проектуються згідно з ДБН В.2.2-13, ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2-40 (для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, що самостійно можуть пересуватися, у тому числі на кріслах колісних з груп (відділень) денного догляду, тимчасового і постійного перебування або проживання) |
| – універсальний зал (зал лікувальної фізкультури з зоною для масажу на одну кушетку) | | 6 м ² на одну людину 12 |
| 10 Роздягальні для дівчат (жінок) та хлопців (чоловіків) з душовими та туалетами | 8 | 12 Одна душова кабіна, один унітаз і один умивальник (згідно з 6.3.13 цих норм) |

І.3.3.2.4 Зал для глядачів слід проектувати з урахуванням встановлення у ньому напівм'яких або твердих крісел зі стаціонарними сидіннями. Крісла повинні бути прикріплені до підлоги. Кількість місць у ряді повинна бути: за однобічної евакуації – не більше ніж 12, за двобічної евакуації – не більше ніж 25. Ширина проходів між рядами повинна бути не меншою ніж 0,55 м.

І.3.3.2.5 Перед естрадою або у кінці залу необхідно передбачати зону для розміщення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, що пересуваються у кріслах колісних. Місця для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю у кріслах колісних слід розташовувати групами не більше трьох в одному ряді.

І.3.3.2.6 Допускається передбачати суміщений зал для глядачів та обідній із розрахунком на одне місце: не менше ніж 1,6 м² – для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, спроможних самостійно пересуватись, і не менше ніж 3,0 м² – для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, що пересуваються у кріслах колісних.

І.3.3.2.7 Склад приміщень для гурткових занять, а також театральну студію, картинну галерею, зимовий сад тощо приймається за завданням на проектування, але не менше одного приміщення площею не менше ніж 18 м² на заклад.

І.3.3.2.8 Склад фізкультурно-оздоровчих приміщень у дитячих будинках-інтернатах повинен встановлюватися завданням на проектування з урахуванням використання їх дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю різних категорій, у тому числі і тих, що пересуваються у кріслах колісних, відповідно до ДБН В.2.2-40.

Допускається використовувати універсальний (фізкультурно-оздоровчий) зал для занять лікувальною фізкультурою із зоною для проведення масажу.

До групи фізкультурно-оздоровчих приміщень рекомендується включати басейн для навчально-оздоровчого плавання з допоміжними приміщеннями для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю і приміщеннями обслуговування басейну, що проектується згідно з ДБН В.2.2-40.

І.3.4 Обслуговуючі приміщення

І.3.4.1 Медичні приміщення

І.3.4.1.1 Медичне обслуговування дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю дитячого будинку-інтернату здійснюється за умови отримання ліцензії на провадження ним господарської діяльності з медичної практики.

Сторінка 22

Сторінок 28

І.3.4.1.2 Для організації медичного обслуговування дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю і забезпечення медичних форм реабілітації в дитячому будинку-інтернаті слід передбачати мінімально необхідний склад приміщень, а також можливість використання бази закладів охорони здоров'я з урахуванням вимог ДБН В.2.2-10.

І.3.4.1.3 Склад та площині приміщень медичного пункту з приймально-карантинним відділенням та ізолятором у дитячих будинках-інтернатах слід приймати згідно з таблицею І.6.

Таблиця І.6 – Склад і площині медичних приміщень

| Приміщення | Площа приміщень, м ² , не менше ніж, за місткості закладів | |
|--|---|--------------------|
| | до 25 місць | від 26 до 50 місць |
| 1 Кабінет лікаря | 12 | 12 |
| 2 Кабінет медсестри, процедурна | 16 | 18 |
| 3 Приймально-карантинне відділення: | | |
| а) вестибюль-очікувальна | 10 | 12 |
| б) туалет при вестибюлі | Універсальна кабіна згідно з ДБН В.2.2-40 | |
| в) оглядова-роздягальня | 12 | 12 |
| г) ванна з душем і місцем для одягання | 10 | 10 |
| д) палата на два місця з туалетом | 19 2 | 19 2 |
| | Універсальна кабіна згідно з ДБН В.2.2-40 | |
| е) буфетна – пост чергового персоналу | 5 | 5 |
| ж) місце для каталок | 2 | 2 |
| 4 Ізолятор: | | |
| а) приймальня (шлюз) | 6 | 6 |
| б) палата на два ліжка | 14 2 | 14 2 |
| в) туалет | Універсальна кабіна згідно з ДБН В.2.2-40 | |
| г) буфетна | 6 | 6 |

І.3.4.2 Приміщення їдалень

І.3.4.2.1 Склад та площині приміщень їдалень дитячих будинків-інтернатів визначаються завданням на проектування залежно від профілю, кількості осіб, що обслуговуються, і місць приймання їжі, а також з урахуванням вимог ДБН В.2.2-25.

І.3.4.2.2 Приміщення їдалень слід розташовувати в окремому блоці на першому поверсі. Із харчоблоку повинен бути передбачений самостійний вихід на земельну ділянку, що пов'язаний з господарською зоною.

І.3.4.2.3 Кількість місць в обідньому залі слід приймати з розрахунку одночасного обслуговування 100 % дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, які спроможні самостійно пересуватися, включаючи осіб на кріслах колісничих.

І.3.4.2.4 Склад і площині приміщень їдалень різних за кількістю обслуговуючих в будинках-інтернатах слід приймати згідно з таблицею І.7.

Сторінка 23

Сторінок 28

Таблиця І.7 – Склад та площі приміщень їдальні

| Приміщення | Площа приміщень, м ² , не менше ніж, за кількістю обслуговуючих у закладі | |
|---|---|--------------------|
| | до 25 місць | від 26 до 50 місць |
| Приміщення для дітей шкільного віку та молоді | | |
| 1 Обідній зал | 1,4 м ² на одне місце у залі (для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, що пересуваються на кріслах колісних, – 2,2 м ²) | |
| 2 Роздавальна | 8 | 10 |
| 3 Умивальна | Один умивальник на 20 місць, але не менше ніж два (згідно з ДБН В.2.2-9) | |
| 4 Туалет | Одна універсальна кабіна на 30 місць згідно з ДБН В.2.2-40 | |
| Виробничі приміщення*) | | |
| 5 Цех з обробки м'яса і риби | 6 | 10 |
| 6 Гарячий цех | 10 | 16 |
| 7 Холодний цех | 4 | 6 |
| 8 Кондитерський цех | | |
| 9 Мийна кухонного та столового посуду | 4+6 | 6+8 |
| 10 Комора добового запасу продуктів | 4 | 6 |
| Складські приміщення | | |
| 11 Охолоджувальні камери для зберігання*): а) м'яса і риби; | 4 | 4 |
| б) молочних продуктів; фруктів і зелені; консервів і квашення; | 4 | 6 |
| в) овочів і овочевих напівфабрикатів; | 4 | 4 |
| г) відходів з окремим зовнішнім виходом | 2 | 2 |
| 12 Місце для холодильної установки | 2 | 2 |
| 13 Комора сухих продуктів | 2 | 2 |
| 14 Приміщення для зберігання і різання хліба | 2 | 6 |
| 15 Комора овочів | 2 | 4 |
| 16 Комора для зберігання білизни | 2 | 3 |
| 17 Завантажувальна | 6 | 6 |
| 18 Тарна | 2 | 4 |
| Службово-побутові приміщення | | |
| 19 Кімната персоналу (гардеробна) з душовою та туалетом | 8 | 8 |
| | Один унітаз, один умивальник у шлюзі (згідно з 6.3.15 цих норм) | |
| 20 Місце для зберігання прибирального інвентаря | 2 | 2 |
| 21 Приміщення для зберігання та миття віzkів і тари, які використовуються для транспортування їжі | 4 | 4 |

*) Можливе об'єднання приміщень охолоджувальних камер і встановлення холодильних шаф за умови забезпечення технологічного процесу та санітарно-протиепідемічного режиму. У такому випадку місце для холодильної установки не передбачається.

Сторінка 24

Сторінок 28

І.3.4.2.5 Допускається не проектувати їдальню при забезпеченні доставляння готової їжі із загальнодоступного підприємства харчування за умови організації на першому поверсі завантажувальної, тарної, приміщення для зберігання та миття віzkів і тари, які використовуються для транспортування їжі, а також в житлових осередках (групах) – кухонь-роздавальень (буфетних).

І.3.4.3 *Лікувально-виробничі (трудові) приміщення*

І.3.4.3.1 Працетерапія спрямовується на формування, відновлення та розвиток побутових, професійних, соціальних навичок, забезпечення та підвищення рівнів самообслуговування, працеспроможності, самооцінки, впевненості в собі, активності та якості життя дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, з урахуванням стану їх здоров'я тощо, та може входити до режиму дня. Тому у будівлях дитячих будинків-інтернатів необхідно мати приміщення або ділянки на території для різноманітних видів робіт.

І.3.4.3.2 У дитячих будинках-інтернатах можуть функціонувати такі майстерні: столярна, слюсарна, картонажно-палітурна, ручних ремесел (гончарна, плетіння, художньо-прикладних робіт, малювання, ліплення, аплікації, орігамі, ткацька тощо), сільськогосподарського рослинництва (теплиці, зелене господарство, садове господарство), тваринництва (кінне господарство, догляд за великою і дрібною рогатою худобою, свинарство, кролівництво, птахівництво).

І.3.4.3.3 Профіль майстерень або ділянок встановлюється залежно від типу відділень закладу, складу груп дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю, що обслуговуються, і визначається завданням на проектування.

І.3.4.3.4 Лікувально-виробничі і виробничі майстерні слід розташовувати в окремому блоці або в окремій будівлі. Склад та площа приміщень лікувально-виробничих і виробничих майстерень слід приймати відповідно до ДБН В.2.2-10, СНиП 2.09.02, ДСанПіН 2.3-185.

І.3.4.3.5 Кількість робочих місць у майстернях визначається у завданні на проектування, виходячи з одночасної зайнятості дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю із груп денного догляду, тимчасового та постійного перебування або проживання, які спроможні самостійно перевуватися, включаючи дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю на кріслах колісних.

І.3.4.3.6 Склад та площа приміщень для працетерапії наведені в таблиці І.8.

Таблиця І.8 – Склад та площа приміщень для працетерапії

| Приміщення | Розрахункова площа на одне місце або площа приміщень, м ² , не менше ніж |
|--|---|
| 1 Основні приміщення для працетерапії | 4,0 – на одне робоче місце, але не менше ніж 20 (6,0 – на одне робоче місце для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, що користуються допоміжними засобами, але не менше ніж 24) |
| 2 Комора матеріалів | 1,5 на одне місце у майстерні, але не менше ніж 10 |
| 3 Комора інструментів | Те саме |
| 4 Комора готової продукції | » |
| 5 Приміщення інструктора працетерапії | 4,0 на одного працівника, але не менше ніж 10 |
| 6 Побутові приміщення для персоналу та працюючих | За завданням на проектування |

І.3.4.3.7 Допускається приміщення для працетерапії проектувати у складі загальних приміщень відділень закладу. У такому випадку, крім основного приміщення для працетерапії, площу якого необхідно приймати відповідно до таблиці І.8, передбачати приміщення комори матеріалів загальною площею не менше 12 м².

Сторінка 25

Сторінок 28

І.3.4.4 Адміністративно-побутові та службові приміщення

І.3.4.4.1 Склад та площа адміністративно-побутових і службових приміщень слід приймати згідно з таблицею І.9.

Таблиця І.9 – Склад та площи приміщень адміністративно-побутових і службових приміщень

| Приміщення | Площа приміщень за місткістю закладів, м ² , не менше ніж | |
|--|--|--------------------|
| | до 25 місць | від 26 до 50 місць |
| Вхідна група приміщень | | |
| 1 Вестибюль, гардеробна для відвідувачів | 15 | 30 |
| 2 Приміщення охорони | 4 | 4 |
| 3 Кімната прийому гостей дітей та осіб з інвалідністю | 12 | 20 |
| 4 Туалети для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю і відвідувачів | Універсальна кабіна згідно з ДБН В.2.2-40 | |
| Приміщення адміністрації | | |
| 5 Кабінет директора | 16 | 16 |
| 6 Канцелярія, відділ кадрів, бухгалтерія | 18 | 18 |
| 7 Архів медичний | 5 | 6 |
| 8 Методичний кабінет | 18 | 22 |
| 9 Кімната психофізіологічного розвантаження персоналу | 18 | 24 |
| 10 Гардеробна для персоналу | 12 | 18 |
| 11 Туалет для персоналу | Один унітаз, один умивальник у шлюзі (згідно з 6.3.15 цих норм) | |
| 12 Кімната для ночівлі гостей проживаючих (із санвузлом) | 14 | 14 |
| | Один унітаз, один умивальник, один душ (згідно з 6.3.13 цих норм) | |

І.3.4.4.2 Склад та площи складських і господарських приміщень будинків-інтернатів встановлюються завданням на проектування, але не менше зазначених у таблиці І.10.

Таблиця І.10 – Склад та площи складських і господарських приміщень

| Приміщення | Площа приміщень за місткістю закладів, м ² , не менше ніж | |
|---|--|--------------------|
| | до 25 місць | від 26 до 50 місць |
| 1 | 2 | 3 |
| Центральні комори | | |
| 1 Білизняна (комора чистої білизни) з місцем для лагодження | 8 | 12 |
| 2 Комора брудної білизни | 4 | 6 |
| 3 Комора особистих речей | 10 | 12 |
| 4 Склад господарський | 10 | 18 |
| 5 Комора для садово-городнього інвентаря | 4 | 6 |

Кінець таблиці І.10

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|----|
| Дезінфекційне відділення | | |
| 6 Приміщення для приймання та сортування речей | 4 | 4 |
| 7 Приміщення для видавання речей | 3 | 4 |
| 8 Приміщення дезінфекційних камер ¹⁾ : | | |
| – відділення для брудного м'якого інвентаря | 4 | 6 |
| – розвантажувальне відділення (для дезінфікованого інвентаря); | 6 | 10 |
| – шлюз між відділенням для брудного м'якого інвентаря і розвантажувальним відділенням | 2 | 2 |
| 9 Туалет | Один унітаз, один умивальник у шлюзі (згідно з 6.3.15 цих норм) | |
| 10 Санітарний пропускник для персоналу | 6 (з однією душовою кабіною згідно з 6.3.15 цих норм) | |

¹⁾ Площі приміщень дезінфекційних камер уточнюються при розміщенні обладнання.

І.3.4.4.3 Дезінфекційне відділення має бути непрохідним, розділене на дві зони: брудну, де працюють з інфікованими речами, і чисту, де проводяться роботи з дезінфікованими речами. Вхід персоналу в чисту зону здійснюється через санітарний пропускник з урахуванням вимог ДБН В.2.2-10.

І.3.4.4.4 Проектування пральні у дитячих будинках-інтернатах необхідно у тому випадку, коли відсутня можливість прання білизни в пральнях населених пунктів. Продуктивність пральні слід приймати з розрахунку прання не менше 1 кг сухої білизни за добу на одне місце для осіб, що пересуваються самостійно, та осіб, що пересуваються на кріслах колісних, і 3 кг для осіб з ліжковим режимом утримання.

Склад та площі приміщень пральні повинні забезпечувати поточність технологічного процесу прання білизни, їх слід приймати згідно з ДБН В.2.2-11.

І.3.4.4.5 У разі прання в пральні загального призначення (комунальній, приватній тощо) для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, що перебувають на ліжковому режимі перебування, слід передбачати приміщення для попереднього прання особливо забрудненої білизни.

І.3.4.4.6 Для щоденного транспортування дітей з інвалідністю із відділень денного догляду передбачається наявність автотранспортних засобів (один автотранспортний засіб на 30 дітей з інвалідністю, які обслуговуються). Проектування гаража при дитячих будинках-інтернатах допускається в тому випадку, коли відсутня можливість використання гаражів населених пунктів. Склад та площі приміщень гаража слід приймати згідно з вимогами ВСН 01 і ДБН В.2.3-15".

Доповнити нормативний акт новим додатком К:

**"Додаток К
(обов'язковий)**

ПРОФІЛІ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ-ІНТЕРНАТИВ ТА ЇХ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Дитячі будинки-інтернати (відділення) I профілю (змішані за статтю) призначені для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, які мають легку розумову відсталість та/або розлади психіки, що супроводжуються стійкими фізичними порушеннями опорно-рухового апарату, для яких самостійне пересування є значно ускладненим або неможливим.

Сторінка 27

Сторінок 28

Дитячі будинки-інтернати (відділення) II профілю (розділені за статтю) призначені для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, які мають помірну розумову відсталість та/або тяжкі розлади психіки, потребують догляду, навчання та реабілітації, можуть самостійно пересуватися і себе обслуговувати.

Дитячі будинки-інтернати (відділення) III профілю (розділені за статтю) призначені для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, які мають тяжку і глибоку розумову відсталість та/або стійкі розлади психіки, потребують догляду, навчання та реабілітації, можуть самостійно пересуватися і себе обслуговувати.

Дитячі будинки-інтернати (відділення) IV профілю (zmішанні за статтю) призначені для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, які мають тяжку і глибоку розумову відсталість та/або стійкі хронічні розлади психіки, потребують паліативного догляду, навчання і реабілітації, для яких самостійне пересування є значно ускладненим або неможливим.

Допускається проектувати дитячі будинки-інтернати змішаного типу, які включають відділення різних (від двох до чотирьох) профілів.

У дитячих будинках-інтернатах відповідно до їх профілів можуть діяти такі стаціонарні групи:

а) у дитячих будинках-інтернатах I профілю:

- виховні групи дітей з інвалідністю дошкільного віку (4-8 років) – до 8 осіб;
- навчальні класи дітей з інвалідністю шкільного віку (8-18 років) – до 10 осіб;
- молодіжні групи осіб з інвалідністю (18-35 років) – 15-20 осіб.

б) у відділеннях II профілю:

- виховні групи для дітей з інвалідністю дошкільного віку (4-8 років) – до 8 осіб;
- навчальні класи дітей з інвалідністю шкільного віку (8-18 років) – до 10 осіб;
- молодіжні групи осіб з інвалідністю (18-35 років) – 10-15 осіб.

в) у відділеннях III профілю:

- виховні групи дітей з інвалідністю дошкільного віку (4-8 років) – до 8 осіб;
- виховні групи дітей з інвалідністю шкільного віку (8-18 років) – до 16-20 осіб;
- навчально-виховні групи (у разі потреби та за умови створення) дітей з інвалідністю шкільного віку (8-18 років) – до 10 осіб;
- молодіжні групи осіб з інвалідністю (18-35 років) – 10-15 осіб.

г) у відділеннях IV профілю (за необхідності) для лежачих різного ступеня розумової відсталості комплектуються групи паліативного догляду:

– виховні групи для дітей з інвалідністю дошкільного та шкільного віку (4-8 і 8-18 років) – до 6 осіб;

– молодіжні групи осіб з інвалідністю (18-35 років) – до 8 осіб [16].

Групи відділення денного догляду комплектуються по 8-10 дітей з інвалідністю (4-18 років) за віковими ознаками (однакового віку або з різницею у віці 4-6, 6-9, 9-14, 14-18 років), з урахуванням їх стану здоров'я та побажань батьків або їхніх законних представників. У відділенні можуть створюватися окремі групи неповного дня, а також чергові групи в ранковий та вечірній час [17].

Групи транзитного перебування комплектуються для надання соціальних послуг із метою підготовки дітей з інвалідністю до сімейної форми виховання, а осіб з інвалідністю (18-35 років) – до самостійного або підтриманого проживання [19].

Групи підтриманого проживання комплектуються для осіб з інвалідністю (18-35 років) з урахуванням ступеня їхніх індивідуальних потреб у сторонній допомозі та особистих уподобань [20].

Групи п'ятиденного стаціонарного догляду, транзитного перебування, підтриманого проживання, паліативного догляду комплектуються по 6-8 дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю з урахуванням їхнього стану здоров'я, побажань, вікових ознак (одновікових або різновікових 4-6, 6-9, 9-14, 14-18, 18-25, 25-35 років), фізичних вад та психічних розладів, а також побажань їхніх законних представників.

Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп у відділеннях різних профілів".

ЗМІНА № 2 ДБН В.2.2-18:2007

Сторінка 28

Сторінок 28

Код УКНД 91.040.10

Ключові слова: зміна нормативного акта, заклади соціального захисту населення, сфера застосування, нормативні посилання, терміни та визначення понять, загальні положення, земельні ділянки, об'ємно-планувальні рішення, додатки, дитячі будинки-інтернати, профілі і структурні підрозділи, склад та площа приміщень.

* * * * *

Редактор – А.О. Луковська

Комп'ютерна верстка – В.Б. Чукашкіна

Формат 60x84¹/₈. Папір офсетний. Гарнітура "Arial".

Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".

вул. М. Крилона, 2А, м. Київ-37, 03037, Україна.

Тел. 249-36-62

Відділ реалізації: тел.факс (044) 249-36-62 (63, 64)

E-mail:uabi90@ukr.net

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців
ДК № 690 від 27.11.2001 р.